

クイックカップリング選定FAXフォーム

本カタログでお客様の使用条件に適したNACクイックカップリングが選定できない場合、
又は、適した品番が無い場合、下記の項目に必要な事項をご記入の上、FAXにてご相談下さい。

長堀工業株式会社 行

FAX (06)6541-2503

| | | | | |
|-------|--------|---------|---|---|
| | ご記入年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 貴社名 | | 事業所・工場名 | | |
| 所属部課名 | | ご氏名 | | |
| 所在地 | | | | |
| TEL | | FAX | | |

| | | | | |
|-------------------|--|------------------|---------|--|
| 使用用途 | | | | |
| 取付形状 | ホースニップル ・ オネジ ・ メネジ ・ ユニファイネジ ・ 特殊ネジ ・ その他 | | | |
| 相手ワーク | サンプル（有 ・ 無） 図面（有 ・ 無） | | | |
| 取付サイズ | | | | |
| 製品名 （近似の品番等） | | | | |
| 数量 | | 使用場所 | 屋内 ・ 屋外 | |
| 本体材質 | | 使用流体 | | |
| 表面処理 | | シール材質 | | |
| ソケット側 バルブの要・不要 | 要 ・ 不要 | プラグ側 バルブの要・不要 | 要 ・ 不要 | |
| 最高使用圧力 | MPa | 最大衝撃圧力 | MPa | |
| 圧力変動 | 有 ・ 無 | 最大流量 | ℓ/min | |
| 使用温度 | (最高 °C) (常用 °C) (最低 °C) | | | |
| 真空度 | | | | |

| | |
|------|--|
| 特記事項 | |
|------|--|